




















ARGILE couleurs de terre	Préparation		Intérieur : gamme Classique, résines acryliques						Intérieur : gamme Nature, résines végétales biosourcées				Extérieur	
CODE PRODUIT & COULEUR	ASCP	APU	AMP	AMV	ASC	ALSI	ABP	AVM	AIN	ANM	ANV	ANS	AMVE	ALSE
PRODUIT	Argile Sous Couche de Préparation	Argile Primaire Universel	Argile Mat Profond	Argile Mat Velouté	Argile Satin Couvrant	Argile Laque Satinée Intérieure	Argile Blanc Plafond	Argile Vernis Mat	Argile Impression Nature	Argile Nature Mat	Argile Nature Velours	Argile Nature Satin	Argile Mat Velouté Extérieur	Argile Laque Satinée Extérieur
QUALITÉS MAJEURES	Opacité, pénétration	Forte accroche, tendu et grande souplesse	Très mat, aspect régulier et poudré	Mat subtile, opacifiant et tendu	Couvrant, garnissant, résistant et pratique	Tendu, résistant, dureté	Sans tension, très blanc, très mat, isolant, sans reprise	Transparent, incolore, très résistant	Résines végétales biosourcées >95%	Résines végétales biosourcées >95%	Résines végétales biosourcées >95% Lessivable	Résines végétales biosourcées >95%	Microporeux, souple, très résistant	Microporeux, souple, très résistant
ZONE D'APPLICATION	Support absorbant : placoplâtre, enduits...	Support dur : MDF, PVC, bois, métaux non ferreux...	Murs, scénographie	Murs, pièces à vivre	Murs, toiles, tertiaire, circulations et ERP	Tous supports, boiseries, meubles, cuisines, sdb...	Plafonds intérieurs	Peintures, boiseries intérieures	Support absorbant : placoplâtre, enduits...	Tous supports, murs et plafonds	Murs et pièces à vivre	Tous supports, toutes pièces	Boiseries extérieures	Boiseries extérieures
ASPECT	Fin et lisse	Tendu	Légèrement structuré	Soyeux	Finement structuré	Lisse et tendu	Finement structuré	Tendu	Finement Structuré	Finement structuré	Velouté et soyeux	Finement structuré	Légèrement structuré	Tendu
FINITION	Mate	Satinée	Mate	Mate veloutée	Satinée léger	Satinée	Mate	Mate, légèrement veloutée	Mate	Mate	Mate veloutée	Satinée	Mate veloutée	Satinée
BRILLANCE %			<2%	3-5% (60°) 7-9% (85°)	15-20% (60°)	20-25% (60°)	<2%	7% (60°)	<2%	<3%	3-5% (60°)	20-30% (60°)	6-10% (85°)	25-30% (60°)
RESINE	Alkyde & Acrylique	Alkyde & Acrylique	Acrylique	Alkyde Uréthane Acrylique	Acrylique Vinyle	Polyuréthane Acrylique	Huile chaulée renouvelable	Polyuréthane Acrylique	 Huiles végétales	 Huiles végétales	 Huiles végétales	 Huiles végétales	Pure Acrylique	Pure Acrylique
SOLVANT	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	 eau	eau	eau	eau	eau	eau	eau	eau
COV	<1g/l	< 70g/l	<1g/l	<30g/l	<15g/l	<30g/l	10g/l	<60g/l	<2g/l	<2g/l	<2g/l	<2g/l	<20g/l	<60g/l
CLASSE A														
RENDEMENT m ² / litre	8 - 10	10 - 12	10	10	10	10 - 12	10 - 13	8 - 12	8 - 10	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 12	8 - 10
SECHAGE	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	30 mn	2 h	2 h	2 h	4 h	2 h	2 h
SECONDE COUCHE	8 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 - 12 h	Frais dans frais ou 12 h	4 h	4 h	4 h	6 h	8 h	4 h	4 h
ABRASION			Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1		Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 1
ABRASION 2			Lavable	Lavable	Fortement lavable	Lessivable	Lavable	Lessivable		Lavable	Lessivable	Lessivable	Lavable	Lessivable
COULEURS	Blanc & Pastel	Blanc & Pastel	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	Blanc & Pastel	Transparent	Blanc & Pastel	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs	184 couleurs
LABEL											 			
TYPE DE ROULEAU	Rouleau microfibre ou polyester de 6 à 12 mm - Dépend de la surface à recouvrir et de la finition : 6 mm pour les petites surfaces, 12 mm pour les grandes surfaces (murs, plafonds) - Pistolet : dilution à l'eau < 5%													